

STRING² - Details

KONSTRUKTION

Demontierbare, mit Stahl und/oder Spanplatten verkleidete Trennwand.

BAUHÖHE

bis 8.000 mm

STANDARD ABMESSUNGEN

Höhe: bis 3100 mm

Breite: Massive Elemente 900/1200 mm, Verglaste Elemente 900/1200 mm

WANDSTÄRKE

100 mm

Doppelverglaste Paneele in 4, 6 oder 8 mm Stärke

in Monoblock oder Biblock-Aluminiumprofilen

MATERIALIEN

0,8 mm Stahl verzinkt auf 12,5 mm Gipskarton

18 mm Spanplatten (Melamin oder Furnier)

einfach,- oder doppelt verglast

Flush-Verglasung (structural glazing)

stoffbezogene Stahlpaneele

TOLERANZEN

Boden +/- 13 mm

Decke +/- 13 mm

SCHALLDÄMMUNG

Schalldämmmaß nach DIN EN ISO 717-1

Vollwand Rw 41 – 50 db

Verglasung Rw 41 – 48 db

TÜRELEMENTE

Türrahmen: Aluminium oder Stahl, Rahmen mit 3 Bändern

Türblätter: Breites Sortiment Türen, von 40 mm bis 100 mm.

SYSTEMFUGE

Nullfuge oder 5 mm-Schattenfuge

Alle Elemente werden durch Spannschrauben verbunden.

ZUBEHÖR

Integrierte Stromversorgung, Lüftungsstege, Schallschutzpaneele, Schränke,

Regalsysteme, Klimatisierungspaneele, dynamische

Beleuchtung, Multimedia, mit Textilien verkleidete Paneele, Privacy-Glas, Jalousien